

**Slezská univerzita v Opavě – Filosoficko-přírodovědecká fakulta**

**Fyzikální praktikum I – Mechanika a molekulová fyzika**


<b>Jméno:</b>	<b>Ročník, obor:</b> První,	<b>Vyučující:</b>	<b>Datum měření:</b>
<b>Akademický rok:</b>	<b>Název úlohy:</b> <b>Modul pružnosti ve smyku</b>		<b>Datum odevzdání:</b>
<b>Číslo úlohy:</b> 7			<b>Hodnocení:</b>

**1 Pracovní úkoly:**

Určete modul pružnosti ve smyku ocelové struny.

**2 Teoretický úvod:**

Při namáhání materiálu smykem se jeho jednotlivé vrstvy navzájem posouvají (smýkají po sobě). Vzdálenost vrstev však zůstává zachována. Na obrázku 1. je znázorněna taková deformace. Tečná síla  $F_t$ , působící v rovině horní stěny malého hranolku o hranách  $a, b, c$ , posunula tuto stěnu o vzdálenost  $u$ .



Obr. 2.1 Deformace tuhého tělesa při smyku.

Zavedme veličiny nezávislé na rozměrech zvoleného hranolku: poměrné (relativní) posunutí  $\gamma$  a tečné (smykové) napětí  $\tau$  :

$$\gamma = \frac{u}{b},$$

$$\tau = \frac{F_t}{S} = \frac{F_t}{ac},$$

Hookeův zákon pro smyk má potom tvar:

$$\tau = G\gamma, \text{ nebo } \gamma = \tau \frac{1}{G},$$

kde konstantu úměrnosti  $G$  nazveme modulem pružnosti ve smyku. Můžeme tedy modul pružnosti ve smyku definovat vztahem:

$$G = \frac{\tau}{\gamma} . \quad [G] = \text{Nm}^{-2} = \text{Pa} \quad (1)$$

K namáhání materiálu smykem dochází např. při zkrucování tyče kruhového průřezu, která je na jednom konci upevněna a na jejíž druhý konec působí dvojice sil kroučícím momentem  $M$ . Mezi tímto momentem a úhlem zkroucení tyče  $\varphi$  platí vztah

$$M = G \frac{\pi r^4}{2l} \cdot \varphi , \quad (2)$$

kde  $r$  je poloměr a  $l$  délka tyče.

Použijeme-li tenkou a dlouhou tyč, je poměrné posunutí  $\gamma$  dostatečně malé i při velkém úhlu zkroucení  $\varphi$ . Usnadní nám to udržet namáhání materiálu v oblasti malých deformací a tedy i v mezích platnosti Hookeova zákona. Tento požadavek snadno splníme, když místo tyče užijeme tenký dlouhý drát o průměru  $d$ . Po dosazení  $r = d/2$  dostává vztah tvar:

$$M = G \frac{\pi d^4}{32 \cdot l} \cdot \varphi . \quad (3)$$

Zavěsme na dolní konec drátu těleso o momentu setrvačnosti  $J$  a působením momentu  $M$  drát zkroutíme. Protože se pohybujeme v intervalu platnosti Hookeova zákona a tedy pod mezí pružnosti materiálu, bude se drát po skončení působení deformujících sil vracet do původního stavu. Na těleso přitom bude působit moment  $-M$ . Pohybová rovnice tělesa:

$$J\ddot{\varphi} = -M .$$

Přejde po dosazení za  $M$  z (3) na

$$\ddot{\varphi} + G \frac{\pi d^4}{32Jl} \cdot \varphi = 0 .$$

To je ovšem diferenciální rovnice harmonického pohybu, pro jehož úhlovou frekvenci  $\omega$  platí:

$$\omega^2 = G \frac{\pi d^4}{32Jl} . \quad (4)$$

Zavěšené těleso tedy vykonává torzní kmity. Při výpočtu jsme nebrali v úvahu odpor prostředí a ztráty v drátu, které způsobují tlumení. Jejich vliv však lze obvykle zanedbat.

Dosadíme-li  $\omega = 2\pi/T$  do (4), získáme po úpravě:

$$G = \frac{128\pi J l}{d^4 T^2} . \quad (5)$$

Kde  $T$  je doba torzních kmitů tělesa a  $J$  jeho moment setrvačnosti.

Těleso (obr.1) vykonávající kmitavý pohyb je složeno z tyče o hmotnosti  $M$  a momentu setrvačnosti  $J_T$  a dvou stejných symetricky vzhledem k ose rotace umístěných přidavných těles o hmotnostech  $m_V$  a momentech setrvačnosti k vlastní ose rotace procházející těžištěm  $J_V$ . Jelikož přidavná závaží mají tvar dutých válců nasunutých na tyč, lze pro moment setrvačnosti  $J$  celé kmitající sestavy napsat vztah:


$$J = J_T + 2(J_V + m_V a^2) \quad (6)$$

$$\text{Kde } J_T = \frac{1}{12} \cdot ML^2 \quad (7)$$

$$J_V = \frac{m_V}{4} \cdot \left[ \left( \frac{D_T}{2} \right)^2 + \left( \frac{D_V}{2} \right)^2 + \frac{v^2}{3} \right] \quad (8)$$

Po dosazení :

$$J = \frac{1}{12} \cdot ML^2 + 2 \left\{ \frac{m_V}{4} \cdot \left[ \left( \frac{D_T}{2} \right)^2 + \left( \frac{D_V}{2} \right)^2 + \frac{v^2}{3} \right] + m_V a^2 \right\} \quad (10)$$



Obr.1

Vypočteme-li tedy moment setrvačnosti  $J$  tělesa podle rovnice (10), můžeme poté vypočítat i hodnotu modulu pružnosti ve smyku ocelové struny podle rovnice (5).

Abychom se vyhnuli použití teoretického vztahu pro  $J_V$  a  $J_T$ , vyloučíme je z měření následovně. Válce umístíme postupně do vzdálenosti  $a_1$ ,  $a_2$ . Odpovídající časy  $T_1$ ,  $T_2$  Platí

$$J_{a_1} = J_T + 2(J_V + m_V a_1^2) \quad (11)$$

$$J_{a_2} = J_T + 2(J_V + m_V a_2^2) \quad (12)$$

Rovnice odečteme

$$J_{a_2} - J_{a_1} = 2m_V(a_2^2 - a_1^2) \quad (13)$$

Z rovnice (5) vyjádříme  $J$  a pro dvě různé vzdálenosti  $a$  a příslušné časy  $T$  platí

$$J_{a_2} - J_{a_1} = \frac{Gd^4}{128\pi l}(T_2^2 - T_1^2) \quad (14)$$

Porovnáním pravých stran rovnic (13) a (14) dostaneme

$$G = \frac{128\pi l 2m_V(a_2^2 - a_1^2)}{d^4(T_2^2 - T_1^2)} \quad (15)$$

### 3 Použité měřicí přístroje a pomůcky

- Mikrometrické měřítko
- Pravítko
- Stolní váhy
- Posuvné měřítko
- Stopky
- Svinovací metr

### 4 Postup měření - metoda A

- 1) Nejprve jsem proměřil průřez drátu  $d$  mikrometrickým měřítkem a jeho délku  $l$  svinovacím metrem.
- 2) Potom jsem změřil délku tyče  $L$  pravítkem, její hmotnost  $M$  na stolních vahách a její průřez  $D_T$  posuvným měřítkem.
- 3) Dále jsem změřil průměr závaží  $D_V$ , jejich výšku  $v$  a jejich hmotnost  $m_V$  a tím jsem měl připraveny všechny hodnoty pro výpočet jednotlivých momentů setrvačnosti.
- 4) Provedl jsem měření 10ti kmitů torzního kyvadla bez závaží, pouze s upevněnou tyčí.
- 5) Provedl jsem měření 10ti kmitů torzního kyvadla se závažími vzdálenými o délku  $a$  od středu tyče. Celkem pro tři různé délky  $a$ .
- 6) Podle vztahu (10) vypočetl  $J$  a dosadil do vztahu (5).

## 5 Postup měření - metoda B

- 1) Nejprve jsem proměřil průřez drátu  $d$  mikrometrickým měřítkem a jeho délku  $l$  svinovacím metrem.
- 2) Dále jsem změřil hmotnost závaží  $m_V$ .
- 3) Provedl jsem měření 10ti kmitů torzního kyvadla se závažími vzdálenými o délku  $a$  od středu tyče. Celkem pro tři různé délky  $a$ .
- 4) Podle vztahu (15) vypočetl  $G$

## 6 Naměřené a vypočtené hodnoty