



PORTÁLOVÉ SYSTÉMY

Přednáška č. 10

Jan Górecki

gorecki@opf.slu.cz

Šifrování hesla

123456 -> a3253876aed6bc2c6a956df346eab413
hash("sha512", "123456");

\$e = hash("sha512", \$_POST["password"]."SUL");

dbát na dostatečnou kapacitu pole heslo
password VARCHAR(200)

Session

Jak zajistit soukromí části našich stránek?
Použít **session**.

- speciální pole **\$_SESSION**
- nejdříve spustíme **session_start();**
- ukládání do session:
\$_SESSION['moje_promenna']=hodnota;
- čtení ze session:
\$hodnota=\$_SESSION['moje_promenna'];

Session - ukončení

`$_SESSION = array(); //Vyčistí všechny
registrované proměnné`

`session_destroy(); //uzavře session`

protection.php

```
<?php
session_start();
header("Cache-control: private");
//Pokud není uživatel přihlášen, pošleme mu
přihlašovací formulář form.html
if ($_SESSION["user_is_logged"] != 1){
header("Location: form.html");
exit();
}
?>
```

Zajištění soukromí

- po zadání správného hesla nastavit
`$_SESSION["user_is_logged"] = 1;`
- na začátek každé soukromé stránky vložit
`<?php include('protection.php'); ?>`

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Private</title>
</head>
<body>
<?php include('protection.php'); ?>
```

Nyní se nacházíte v privátní sekci. Tyto řádky se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům.

```
</body>
</html>
```

logout.php

```
<?php
session_start();
$_SESSION = array();
session_destroy();
//Ověř zda došlo ke korektnímu ukončení session
if ($_SESSION["user_is_logged"]){
echo "FATAL ERROR: Cannot terminate session!";
} else {
//pokud je vše o.k., pošli uživateli přihlašovací
dialog
//(nebo jinou vhodnou stránku podle vlastního uvážení)
header("Location: form2.html");
}
?>
```