



PORTÁLOVÉ SYSTÉMY

Přednáška č. 12

Jan Górecki

gorecki@opf.slu.cz

Odeslání mailu v PHP

mail (adresa_příjemce,
předmět_zprávy,
text_zprávy,
dodatečné_hlavičky_mailu)

Poslední čtvrtý parametr může chybět.

Příklad č. 1

```
<html>
<head>
<title>Příklad 1. z 19. dílu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1250">
</head>
<body>
<?php
    $email = 'vase.adresa@neco.cz';
    $vysledek = mail($email, 'Předmět mailu', 'Text mailu');
    if ($vysledek)
        echo 'Mail úspěšně odeslán';
    else
        echo 'Mail nebyl odeslán, nastala chyba';
?>
</body>
</html>
```

Víceřádkový mail

```
$email = 'vase.adresa@neco.cz';  
$vysledek = mail($email, 'Předmět mailu',  
"Řádek 1\nŘádek 2\nŘádek 3")
```

Odeslání více příjemcům

```
$email = ' prvni.adresa@neco.cz,  
          druha.adresa@neco.cz';  
  
$vysledek = mail($email,  
                'Předmět mailu',  
                "Řádek 1\nŘádek 2\nŘádek 3");
```

Je možno i:

```
$email = 'Petr<petr.zavadil@neco.cz>';
```

Další možnosti

```
$email = 'vase.adresa@neco.cz';  
$hlavicky = "From:janosik@neco.cz\n";  
$vysledek = mail($email, 'Předmět mailu',  
"Text mailu", $hlavicky);
```

Obsah zprávy v HTML

```
$to = "adresat@post.cz";  
$subject = "Objednávka č. 25";
```

```
$txt = "Objednávka: <br>".  
      "<br>".  
      "*** Adresát: ***<br>".  
      "Jméno a příjmení: ".$_POST['jmeno']." ".$_POST['prijmeni']."<br>".  
      "Email: ".$_POST['email']."<br>".  
      "<br>";
```

```
$headers = "From: odesilatel@seznam.cz"."\\r\\n".  
          "Bcc: skrytakopie@seznam.cz"."\\r\\n".  
          "MIME-Version: 1.0"."\\r\\n".  
          "Content-Type: text/html;charset=utf-8";
```

```
$vysledek = mail($to, $subject, $txt, $headers);
```

```
if ($vysledek)  
    echo 'Objednávka byla vložena do systému. ';  
    else  
    echo 'Nastal problém se zpracováním objednávky.';
```

Pokud odesilatel@seznam.cz
neexistuje, mail nemusí být
poslán